

## NIMH/NICD-TECHNOLOGIE NIMH/NICD-TECHNOLOGY



	ACS 110	ACS 410P	ACS 410P+
Gehäuse / Housing	Plug In	Desk Top	
Eingangsspannung / Input voltage	100-240 +10% 50/60 Hz		
Primäranschluss / Primary plug	EURO Stecker / Ansmann-Wechselsteckersystem * EURO plug / Ansmann-changeable primary plug system *	EURO-Kabel / EURO cable IEC320 2-polig / 2 pole	
Sekundäranschluss Secondary plug	1,8 m Umpolkupplung für Ansmann-Sekundärsteckersystem * Polarity socket for Ansmann secondary plug system *		
Kennlinie Charging characteristic	- $\Delta U$ / Sicherheitstimer - $\Delta V$ / Safety timer	- $\Delta U$ / Sicherheitstimer - $\Delta V$ / Safety timer	
Zellenzahl / Number of cells	1 - 10	4 - 10	
Autom. Erkennung der Zellen-Zahl Autom. detection of cells		•	
Akkuspannung / Battery voltage	1,2-12 V	4,8-12 V	
Ladestrom / Charging current	800 mA	1200 mA	2500 mA
Ladezeit für 1000mA-Zellen Charging time for 1000 mA	ca. / approx. 1,5 h	ca. / approx. 1 h	ca. / approx. 0,5 h
Sicherheitstimerabschaltung Safety timer cut-off	11h+-10%		
Erhaltungsladung Trickle charge	80mA+-10%	10mA+-10%	15mA+-10%
Netzanzeige / Mains indicator	•		
Ladeanzeige / Charging indicator	•		
Anzeige Erhaltungsladung Indicator Trickle charge	•		
Verpolschutz Wrong polarity protection	•		
Kurzschlusschutz Short circuit protection	•		
Entladeanzeige / Discharge indicator	•		
Zulassungen / Approvals	CE, CSA, GS, SAA	CE	
Abmessungen / Dimensions	118 x 62 x 48	150 x 80 x 63	
Art.-Nr. / Part No.	9C94087	9C94217	9C94062